BRICARD
fermez en toute sécurité

Codification du marquage CE sur un ferme-porte

4 (3/4)

ANGLE D'OUVERTURE

Définit l'angle d'ouverture à partir duquel le ferme porte fermera la porte de manière contrôlée.
Grade **3** = à partir de 105°
Grade **4** = à partir de 180°

8 (8)

ENDURANCE

Testé à **500 000** cycles obligatoires selon la norme. Une seule valeur grade 8.

3 (1-7)

MASSE DE PORTES

Identifie la force du ferme porte en fonction de la taille et de la masse des portes adaptées:

Force	Largeur (mm)	Masse (kg)
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100
6	1400	120

1 (0/1)

COMPORTEMENT AU FEU

Basé sur les résultats des tests feu passés selon la norme **EN 1634** :

le chiffre **1** atteste de l'**aptitude** à équiper un bloc porte coupe feu
le chiffre **0 atteste de l'inaptitude** pour équiper un bloc porte coupe feu

1 (1)

SECURITE

Des tests au brouillard salin sont effectués afin de certifier de l'utilisation dans différentes conditions environnementales.
5 grades sont identifiables :

Grade **0** = pas de résistance
Grade **1** = Faible résistance
Grade **2** = Résistance moyenne
Grade **3** = Résistance élevée
Grade **4** = Résistance très élevée

3 (0/4)

RESISTANCE CORRO-

Des tests au brouillard salin sont effectués afin de certifier de l'utilisation dans différentes conditions environnementales.
5 grades sont identifiables :

Grade **0** = pas de résistance
Grade **1** = Faible résistance
Grade **2** = Résistance moyenne
Grade **3** = Résistance élevée
Grade **4** = Résistance très élevée

Ingersoll Rand
Security Technologies